

PRODUITS CHIMIQUES

- ➔ **Stockez sur bac de rétention** (peinture, huiles, solvants...) sur le terre-plein avec une capacité de 100% du volume stocké, rétention vide et propre, contenant fermé
- ➔ **Fournir les Fiches de Données de Sécurité** ainsi que le nombre de jours d'application peinture et tenir quotidiennement un registre des peintures présentes
- ➔ **Interdiction de rejeter** des eaux grises ou noires ainsi que des produits polluants dans le port, dans les réseaux d'eaux pluviales, dans le réseau de collecte des eaux de carénage ou sur le terreplein

BRUIT

Les travaux ne doivent pas générer d'augmentation du bruit >5 dB(A) de 7 à 22h
Maximum 70dB(A) en limite de propriété
Travaux de nuit interdits (22h-7h), dimanche et jours fériés

INCENDIE

Identification des zones à risque d'explosion ou d'incendie (plan et affichage)
Permis de feu obligatoire dans ces zones

DECHET ET PROPRETE

Ramassez tous vos déchets

- Zéro déchet au sol ou dans l'eau
- Videz les bennes avant qu'elles ne débordent
- Triez les déchets (dangereux, valorisables...)
- Eliminez les déchets via un prestataire agréé et tenez à disposition les bordereaux de suivi

Commande de bennes via Carenco possibles

Rejetez uniquement les eaux de carénage en fond de forme

Récupérez les résidus, les macro déchets, les hydrocarbures et les huiles.

INCIDENT ENVIRONNEMENTAL

Dotez-vous de moyens antipollution

adaptés à l'activité pour traiter un déversement accidentel (absorbant, kit antipollution...) et appliquer les consignes Carenco en cas de pollution (Cf. affichage)

Collectez vos absorbants souillés

Kit antipollution Carenco en complément si nécessaire

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

- ➔ **Agir en cas de fuite** sur vos équipements (eau, air chaud...), couper immédiatement et réparer
- ➔ **Couper les équipements qui ne servent pas**
- ➔ **Recourir à des procédés économes**

INTERDITS

- ➔ **Produits Cancérigène** - Mutagène et Reprotoxique (mention de dangers H340, H350, H351 et H360) 
- ➔ **Tributylétain** dans les antifouling appliqués
- ➔ **Produit très toxique pour l'environnement** (mention de dangers H400) sans dérogation Carenco 
- ➔ Pulvérisation de plus de 330kg de peinture par jour (et >24kg/h)
- ➔ Consommation de plus de 80 m3 d'eau par jour
- ➔ Stockage de gaz ou liquide inflammable >1 tonne, d'oxygène >2tonnes ou d'acétylène ≥ 250kg

Consommations / émissions Cale sèche 2023

Pour économiser, on agit, on réduit !

- 3 568 m³ d'eau potable consommés 14m³/jour ouvré)
- 842 560 kWh d'électricité consommés (CS + RG)
- 3 854 Kg de COV de peinture émis dans l'air